


НОВИНКА! РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ГАЗА С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ 220В




**ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ
220В**

Наличие вилки и питание от сети переменного тока 220 Вольт.



**ШНУР ПИТАНИЯ
2 МЕТРА**

Удобство подключения и использования в любых условиях.



**ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ**

Строгое соответствие стандартам и традиции качества.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ 220В:



У-30-КР1П1 (220В)



У-30-КР2П1 (220В)



У-30-КР1П1-Р (220В)

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ 220В:



У-30/AP-40-КР1П1 (220В)



У-30/AP-40-КР1П1-Р (220В)



У-30/AP-40-КР1П1-Р2 (220В)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Заводская установка рабочего давления	Наибольшая пропускная способность		Наибольшее давление газа на входе	Габаритные размеры	Масса комплекта
		при заводской установке давления	при наибольшем рабочем давлении			
У-30-КР1П1 (220В)	—	—	30 л/мин	10 МПа	128x158x232 мм	1.0 кг
У-30-КР2П1 (220В)	—	—	30 л/мин	10 МПа	128x158x232 мм	1.0 кг
У-30-КР1П1-Р (220В)	0.3 МПа	25 л/мин	—	10 МПа	151x205x232 мм	1.55 кг
У-30/AP-40-КР1П1 (220В)	—	—	40 л/мин	20 МПа	128x158x232 мм	1.0 кг
У-30/AP-40-КР1П1-Р (220В)	0.4 МПа	30 л/мин CO ₂ 40 л/мин Ar	—	20 МПа	151x205x232 мм	1.55 кг
У-30/AP-40-КР1П1-Р2 (220В)	0.4 МПа	30 л/мин CO ₂ 40 л/мин Ar	—	20 МПа	201x205x232 мм	1.75 кг

Температура нагрева корпуса нагревателя 50±5 °С
Напряжение электропитания 220±5% В
Потребляемая мощность, не более 150 Вт

Комбинированный регулятор
У-30-AP-40-КР1П1-Р2 (220В)

Фирменная коробка

Ниппели в комплекте

Подогреватель газа 220В